

LUGATO

Штукатурка для внешних работ (2 мм, 3 мм)



Защищает фасады от ветра и непогоды и придает им красивый и ухоженный вид.

Особенности

- | Затирочная штукатурка на основе высококачественной искусственной смолы и настоящего итальянского мрамора.
- | Защищает от непогоды и придает фасаду индивидуальный и ухоженный вид.
- | Белоснежно-белая, устойчивая к непогоде, паропроницаемая и удароустойчивая.
- | Не содержит растворителей и смягчителей по предписаниям VdL-Richtlinie 01 (союза изготовителей лаков).
- | Соответствует норме DIN 18558.

Совет из практики: трещины в декоративной штукатурке заделывать при помощи герметика LUGATO RISS-STOP WAND+FASSADE.

Применение

Для фасадов, балконов, лоджий, вестибюлей, гаражей, каминов.

Для применения на стенах. Внутри и снаружи.



Фасад дома красивый и защищенный после нанесения штукатурки WEISSES HAUS REIBPUTZ AUSSEN.

Основы и их подготовка

Для всех оснований: ровное, несущее, без пыли, чистое, сухое, без масла и жира, без мешающих сцеплению загрязнений, например обойного клея. Неровности внутри выровнять при помощи ремонтного раствора LUGATO ROHBAUSPACHTEL INNEN, снаружи - LUGATO ROHBAUSPACHTEL AUSSEN. Трещины заделать при помощи герметика LUGATO RISS-UND FUGEN-ZU. Оконные рамы и фахверк обклеить малярным скотчем.

Подходящие основания	Структура основания/подготовка	Грунтование
Краски	Прочнодержающиеся, водостойкие.	Основания грунтовать грунтовкой-краской под штукатурки LUGATO WEISSES HAUS VORANSTRICH FÜR REIBEPUTZE или LUGATO WEISSES HAUS SPERRGRUND.
Бетон	Старше мин. 4-х недель, удалить масло для опалубки.	
Цементно-волоконные плиты	Новые, плотно прикрученные.	
Гипсостроительные, гипсоволокнистые, гипсокартонные плиты	Удалить пыль.	
Гипсовая штукатурка	Старше мин. 4-х недель, удалить гипсовую кожу.	
Кладка (известково-песчаная кладка, газобетонная, кирпичная)	Предварительно зашпаклевать внутри при помощи ремонтного раствора LUGATO ROHBAUSPACHTEL INNEN, снаружи - LUGATO ROHBAUSPACHTEL AUSSEN и дать высохнуть.	
Известково-цементная и цементная штукатурка	Старше мин. 4-х недель.	
ДСП	Обязательно грунтовать грунтовкой под штукатурки LUGATO WEISSES HAUS SPERRGRUND иначе ДСП не годится для нанесения декоративной штукатурки.	

Неподходящие основания

Известковые краски, клеевые краски, ОСБ-плиты, обои.

Обработка



Размешать штукатурку механической мешалкой. При необходимости добавить 100-200 мл воды. Набрать штукатурку на кельму.



Нанести штукатурку и раскатать по зерну кельмой, держа её под углом к стене. Применять инструменты из нержавеющей стали.



Создавать фактуру на свеженанесенной штукатурке с помощью пластиковой кельмы в теч. 10-20 минут. Горизонтально, вертикально, кругообразно или диагонально.



Штукатурить дверной проем. Обращать внимание на острый угол.

Тонирование: штукатурке может быть придан цвет с помощью макс. 2 % обычной краски. Получаются красивые пастельные тона.

Окрашивание: штукатурку можно красить дисперсионными красками.

Технические данные по продукту

Размер зерна	Расход	Эффективность 20 кг LUGATO WEISSES HAUS REIBPUTZ AUSSEN
2 мм	ок. 2,6 кг/м ²	ок. 7,7 м ²
3 мм	ок. 3,2 кг/м ²	ок. 6,3 м ²

Температура работы/основания	5-30 °C
Открытое время	10-20 минут
Время высыхания	1-3 дня
Воспламеняемость	тяжело воспламеняется. Класс строительного материала В1 по норме DIN 4102
Состав	дисперсия на основе искусственной смолы, мраморное зерно, мраморная мука, белый пигмент, пеногаситель, синтетические и целлюлозные волокна, загуститель, соединяющие и консервирующие вещества
Экология	не содержит растворителей и смягчителей по предписаниям VdL-Richtlinie 01 (союза изготовителей лаков)
Расфасовка	20 кг
Срок хранения	в фирменной упаковке срок хранения см. на этикетке. Беречь от мороза! Все временные показатели рассчитаны на температуру 20 °C и 65% атмосферной влажности

Внимание

- | Примыкающие друг к другу площади покрывать за один прием, чтобы избежать стыков.
- | Не применять перед приближающимся дождем или под прямыми лучами солнца.
- | Не применять для областей, которые будут подвергаться нагрузке стоячей водой.
- | Высокая влажность и низкие температуры замедляют процесс затвердевания.
- | По экологическим причинам штукатурка не содержит альгицидов. Поэтому при применении снаружи возможно появление водорослей (при необходимости проконсультироваться с техническим сервисом).
- | Содержит натуральное зерно. Поэтому возможны колебания цвета. Примыкающие площади покрывать штукатуркой из одной и той же приготовленной партии материала, чтобы избежать цветовых расхождений.

Техника безопасности: по правилам обращения с опасными веществами не подлежит обязательной маркировке.

GISCODE M-DF 01. Штукатурку удалить водой и мылом. При попадании в глаза тщательно промыть водой. В случае необходимости посетить врача. При необходимости запросить лист безопасности.

Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Содержащаяся в данном документе информация основывается на наших знаниях и опыте, но при этом ее следует рассматривать только как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определённой цели, следует проверить его на адекватность предусмотренному виду использования, принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. Информация из этого технического листа либо устные рекомендации/консультации не могут служить основанием для привлечения к юридической ответственности. При использовании продукта также необходимо руководствоваться существующими строительными нормами и соблюдать технику безопасности. С появлением этого технического листа, все предыдущие технические листы становятся недействительными. Оставляем за собой право на изменения.



Международная программа Responsible Care ("Ответственная забота") – это добровольная масштабная инициатива представителей химической промышленности, направленная на улучшение и повышение уровня технической безопасности, охраны труда и экологии, а также совершенствование продукции и процессов производства. Компания LUGATO в рамках своего членства в Ассоциации немецкой химической промышленности ответственно относится к соблюдению этих правил.